



**Caractéristiques Lot 5x Ledvance  
Surface Circulaire 250 Blanc 13W  
920lm - 830 Blanc Chaud | avec  
Déecteur de Mouvement - IP44 -  
Équivalent 2x13W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253428                                           |
| EAN                          | 8719157061698                                    |
| Code Fabricant               | 8719157061698                                    |
| Marque                       | Ledvance                                         |
| Nom du fabricant             | Multipack 5x SF CIRC 250 SEN V 13W 830 IP44 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 13W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 920lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 71                             |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance | >0.50              |
| Référence Article    | Hublot LED         |

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Luminaire par Type            | Professionnel                      |
| Montage                       | Surface                            |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in]            |
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK03 - 0.35 Joule                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                              |
| Logement                      | PMMA (Polyméthacrylate de méthyle) |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours         |
| Product Serie                 | SURFACE CIRCULAR 250               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 250 |
| Largeur (mm)  | 250 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

