



**Caractéristiques Philips Panneau LED  
Ledinaire RC065B G5 28W 3400lm -  
830-840 CCT | 60x60cm - UGR <22**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 249311                                   |
| EAN                          | 8720169516731                            |
| Code Fabricant               | 8720169516731                            |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |
| Product Serie                | Ledinaire                                |

## Informations techniques

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                          |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                                 |
| Puissance (W)                     | 28W                                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                                              |
| Dimmable                          | Non                                                  |
| Code Couleur                      | 835 Blanc Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3500 Blanc Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                |
| Options de couleur                | CCT                                                  |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3400lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                                   |
| Indice de Protection        | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Connexion du Luminaire      | Connecteur Push In 2-pôles            |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| Référence Article           | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| EOC8                          | 51673199                        |
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                |
| Température de Fonctionnement | -10 to +35                      |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Acier                           |
| Couleur du boîtier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

